



Obejma do ukośnika wysięgu na część górną środkową słupa rurowego Ø219

4	Plaskownik - wspornik	szt.	4	St3s	Ø 20 x 6	dl. 11
3	Plaskownik - wspornik	szt.	8	St3s	Ø 20 x 6	dl. 47
2	Plaskownik - stopa	szt.	2	St3s	Ø 70 x 10	dl. 300
1	Plaskownik - obejma	szt.	2	St3s	Ø 70 x 8	dl. 405
Lp	Wyszczególnienie 1 kpl.	Jedn.	Ilość	Typ lub nr rys.	Dane tech.	Uwagi




Uwagi:
ostre krawędzie załuszczyć
całość po zespawaniu cynkować




Obejma do ukośnika wysięgu na część górną słupa rurowego Ø168

4	Plaskownik - wspornik	szt.	4	St3s	Ø 20 x 6	dl. 11
3	Plaskownik - wspornik	szt.	8	St3s	Ø 20 x 6	dl. 69
2	Plaskownik - stopa	szt.	2	St3s	Ø 70 x 10	dl. 230
1	Plaskownik - obejma	szt.	2	St3s	Ø 70 x 8	dl. 320
Lp	Wyszczególnienie 1 kpl.	Jedn.	Ilość	Typ lub nr rys.	Dane tech.	Uwagi



Uwagi:
ostre krawędzie załuszczyć
całość po zespawaniu cynkować



Konstruował			Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.	Nr rysunku
Kreślił				SOj-12.1
Sprawdził				
Zatwierdził				
Podziałka 1 : 2	Obejmy dwustronne do mocowania odcigu wysięgnika na część górną (168 mm) i część środkową (219 mm) słupa rurowego.			Zastęp. rys. nr
Format				Zastęp. przez rys. nr