

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU

W związku z zapytaniami złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający zgodnie z § 23 ust. 4 i ust. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień w MPK Poznań Sp. z o.o. nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych (tekst obowiązujący od dnia 7 stycznia 2020 roku), udziela odpowiedzi i modyfikuje treść Warunków Przetargu (WP) na „**dostawę części zamiennych do elektronicznych systemów tramwajowych i autobusowych**” – AL.0141.134.2024.

Pytanie nr 1:

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na dostawę części zamiennych do elektronicznych systemów tramwajowych i autobusowych, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.

Zamawiający w Załączniku nr 4 do WP Grupa II pkt. 1,8 napisał:

„Kamera zewnętrzna IP (Załącznik nr 2 do WP, Grupa II, poz. 8):

- przetwornik CMOS – kolorowy;
- rozdzielczość min. 1280 x 960 pikseli;
- czułość nie gorsza niż 0,08lx;
- kąt widzenia obiektywu: – 100 - 130°;
- sprzętowo przystosowana do współpracy z dostarczonym rejestratorem (Załącznik nr 2 do WP, Grupa II, poz.1)
- obudowa wandaloodporna (kopułkowa) w odcieniu bieli, o zewnętrznej średnicy podstawy max. 115 mm i całkowitej wysokości obudowy max. 65 mm. Demontaż – zmiana pola obserwacji, niemożliwy bez użycia narzędzi specjalistycznych.
- minimalny zakres wartości granicznych temperatury pracy od -10 do 40°C.
- zasilanie PoE”

oraz w Załączniku nr 2 do WP Grupa II tab. pkt. 8:

„Kamera zewnętrzna IP z obiektywem o kącie widzenia 100 – 130°”

Dotychczas oferowana przez nas kamera została wycofana ze sprzedaży. Prosimy o dopuszczenie jej zamiennika o następujących, nie gorszych niż dotychczasowe, parametrach technicznych:

„Kamera zewnętrzna IP (Załącznik nr 2 do WP, Grupa II, poz.8):

- przetwornik CMOS – kolorowy;
- rozdzielczość min. 1280 x 960 pikseli;
- czułość nie gorsza niż 0,08lx;
- kąt widzenia obiektywu: – min. 90°;
- sprzętowo przystosowana do współpracy z dostarczonym rejestratorem (Załącznik nr 2 do WP, Grupa II, poz.1)
- obudowa wandaloodporna (kopułkowa) w odcieniu czarnym, o zewnętrznej średnicy podstawy max. 165 mm i całkowitej wysokości obudowy max. 65 mm. Demontaż – zmiana pola obserwacji, niemożliwy bez użycia narzędzi specjalistycznych.
- minimalny zakres wartości granicznych temperatury pracy od -10 do 40°C.
- zasilanie PoE”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy rozdz. II pkt. 1.8 Wymagań technicznych po przez zmianę kąta widzenia obiektywu z „100 - 130° ” na „min. 90° ” oraz zmianę zewnętrznej średnicy podstawy obudowy wandaloodpornej (kopułkowej) z „max. 115 mm” na „max. 165 mm”. Ponadto obudowa wandaloodporna winna być w odcieniu bieli lub dopuszczalnym przez Zamawiającego odcieniu czarnym.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający nadaje nowe brzmienie pkt. 1.8 rozdz. II Załącznik nr 4 do WP:

„1.8 Kamera zewnętrzna IP (Załącznik nr 2 do WP, Grupa II, poz.8)

- przetwornik CMOS – kolorowy;
- rozdzielczość min. 1280 x 960 pikseli;

- czułość nie gorsza niż 0,08lx;
- kąt widzenia obiektywu: – **min 90°**;
- sprzętowo przystosowana do współpracy z dostarczonym rejestratorem (Załącznik nr 2 do WP, Grupa II, poz.1)
- obudowa wandaloodporna (kopułkowa) w odcieniu bieli (**dopuszczalny czarny odcień obudowy**), **o zewnętrznej średnicy podstawy max. 165 mm** i całkowitej wysokości obudowy max. 65 mm. Demontaż – zmiana pola obserwacji, niemożliwy bez użycia narzędzi specjalistycznych.
- minimalny zakres wartości granicznych temperatury pracy od -10 do 40°C.
- zasilanie PoE;”

Ponadto Zamawiający modyfikuje w Formularzu cenowym opis przedmiotu zamówienia dla grupy II w kolumnie nr 2 pozycji nr 8 wykreślając dotychczasową treść „Kamera zewnętrzna IP z obiektywem o kącie widzenia 100 – 130°” i wpisując nową „Kamera zewnętrzna IP z obiektywem o kącie widzenia min 90°”.

W związku z udzieloną odpowiedzią oraz wprowadzoną zmianą w grupie II **Zamawiający zamieszcza nowy tekst jednolity Załącznika nr 2 do WP (Formularz cenowy).**

Powyższe odpowiedzi oraz modyfikacje są dla Wykonawców wiążące.

DYREKTOR
ds. Logistyki
Krzysztof Konik