

WARUNKI TECHNICZNE

Na dostawę tramwajowych wałów pędnych

Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki:

1. Dla grupy I (105Na) być:

- fabrycznie nowy (nie dopuszcza się regeneracji)
- wykonany zgodnie z rysunkiem o nr podanym w formularzu cenowym
- wyposażony w osłonę metalową tzw. trzecią rurę - osłonę wielowypustu
- wyważony dynamicznie
- wyposażony w smarowniczki M10x1 z główką płaską $\varnothing 16$ mm - DIN 3404
- przygotowany do montażu tzn. wypełniony smarem
- ocechowany

2. Dla grupy II (Moderus Gamma LF 02 AC / LF 03 AC BD) być:

- fabrycznie nowy (nie dopuszcza się regeneracji)
- zgodny z numerami katalogowymi producenta przedmiotowej części które określono w formularzu cenowym
- oryginalny, gdzie Odbiorca zastrzega sobie możliwość uzyskania do wglądu zaświadczeń, wystawionych przez producentów części, informujących, że ich wyroby są oryginalne (typ, nr fabryczny), posiadające odpowiednie świadectwo producenta
- wyważony dynamicznie
- wyposażony w smarowniczki M8x1,25 z główką stożkową pod kątem 90° , o przekroju czworokątnym SW 9 mm - DIN 71412
- przygotowany do montażu tzn. wypełniony smarem
- ocechowany